

pinturas



MARLUX®

**IMPERMEABILIZA EN LA MAÑANA
AUNQUE LLUEVA EN LA TARDE**

IMPERLUX FIBRADO

**SECA EN
2.5 HORAS**
SE APLICA EN MEDIO DÍA

**CONTIENE
FIBRAS DE NYLON**
NO REQUIERE MALLA

**REFORZADO
CON POLIURETANO**
SUPERADHERENCIA Y
RESISTENCIA



TIEMPO DE APLICACIÓN:



www.atlasmarlux.com

IMPERLUX FÁCIL FIBRADO

Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua, reforzado con poliuretano y fibras de nylon. Por su rápido secado, en menos de 2.5 horas, permite impermeabilizar en la mañana aunque llueva en la tarde.

Al ser un producto base agua es ecológico, limpio y fácil de aplicar.

Contiene fibras de nylon por lo que no requiere malla de refuerzo. Está reforzado con poliuretano que le da mayor resistencia y le otorga adherencia sobre casi cualquier superficie como: concreto, lámina, fibro-cemento y espuma de poliuretano.

- **Rendimiento:** 1 metro cuadrado por litro
- **Presentaciones:** 4 y 19 Litros.
- **Duración:** 5, 7 años.
- **Colores:** Blanco y rojo.


PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: VERIFICAR QUE LA SUPERFICIE ESTE LIMPIA Y SECA.

SELLADO DE SUPERFICIE:

Para sellar y promover el anclaje a sustratos de la línea de impermeabilizantes acrílicos **ImperLux Fácil**.

Aplicación: Se recomienda sellar para promover el anclaje y buena penetración en superficies nuevas, aplicar 1 litro de ImperLux Fácil diluyendo en 3 litros de agua limpia, dejar secar 1 hora.

Presentaciones: 4 litros y 19 litros.



REPARACIÓN DE GRIETAS: X-IP4001 TAPAGRIETAS ACRÍLICO

Descripción: Para resanar grietas y juntas en losas de hasta 1 centímetro de ancho por un centímetro de profundidad.

Aplicación: Utilizar **X-IP4001 Tapagrietas Acrílico** o aplicar una mezcla de una parte de **ImperLux Fácil** con tres de arena fina.

Presentaciones: 1 litro.




1RA Y 2DA CAPA IMPERMEABLE: X-IP4XXX IMPERLUX FÁCIL, 5 AÑOS y 7 AÑOS.

Aplicación:

- 1.-Aplicar una mano de **ImperLux Fácil** de medio litro por metro cuadrado. Dejar secar por dos horas y media.
- 2.-Aplicar una segunda mano de medio litro de **ImperLux Fácil** por metro cuadrado, en el sentido de la caída de agua. Dejar secar dos horas y media.

Presentaciones: 4 litros y 19 litros.



Siempre consulte las hojas técnicas y de seguridad.

Distribuidor autorizado:

Asesoría-SAT

Servicio de Asesoría Técnica

Interior de la República y Área Metropolitana:

01 800 021-9333

Querétaro:

01(442) 238-1805

www.atlasmarlux.com