



pinturas 
MARLUX®

CATÁLOGO DE ESMALTES

- Alquidálico
- 100% acrílicos
- Acrílicos modificados



¡contamos con más de
6000
colores!

Asesoría-SAT

Servicio de Asesoría Técnica

Interior de la República y Área Metropolitana:

01 800 021-9333

Querétaro:

01(442) 238-1805

Distribuidor autorizado:

Folleto Clave: X-YA1220

www.atlasmarlux.com

www.atlasmarlux.com

ESMALTES ALQUIDÁLICOS

ATLAS GRAND

ALQUIDAL

Esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de metales pesados, para uso interior y exterior, puede ser aplicado sobre superficies de metal, madera, yeso y concreto. Con muy buena retención de color y brillo, buena nivelación y flexibilidad, de fácil aplicación y gran poder cubriente.



- **Acabado:** Brillante, Satinado y Mate
- **Secado:** 2-3 Horas
- **Diluyente:** Para aplicar con brocha, rodillo o cepillo, diluir hasta con un 30% de Aguarrás. Para aplicar con pistola de aspersión o HVLP, diluir hasta con un 30% de diluyente estándar o diluyente americano.
- **Rendimiento:** 13 a 15 m²/L
- **Recomendación:** Ideal para usos generales.
- **Sistema tintométrico:** Más de 5,000 colores
- **Presentaciones:** 250, 500 ml, 1, 4 y 19 Litros

ATLAS FORTE

ALQUIDAL

Esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de metales pesados de gran flexibilidad, alta resistencia y gran durabilidad en interiores y exteriores. Ideal para herrería, estructuras y otras superficies metálicas. Disponible en una amplia gama de colores.



- **Acabado:** Brillante y Mate
- **Secado:** 4-5 Horas
- **Diluyente:** Para aplicar con brocha, rodillo o cepillo, diluir hasta con un 30% de Aguarrás. Para aplicar con pistola de aspersión o HVLP, diluir hasta con un 30% de diluyente estándar o diluyente americano.
- **Rendimiento:** 11 a 13 m²/L.
- **Recomendación:** Para uso industrial.
- **Sistema tintométrico:** Más de 6,000 colores.
- **Presentaciones:** 250, 500 ml, 1, 4 y 19 Litros.

DILUYENTES Y ADITIVOS

SOLVENCOTE / X-S0300 / APLICACIÓN A PISTOLA

Diluyente recomendado para la línea de esmaltes al horno o secado rápido.

SOLUCIÓN MATIZANTE / X-AZ0001

Base matizante de alta calidad para mezclarse con esmaltes alquidales y acrílicos; ya sean transparentes o de color, obteniendo tersos acabados mate o semimate. (Es compatible con otras líneas de productos).

ESMALTES ESPECIALES

ATLAS TURBO

ACRÍLICO MODIFICADO

Esmalte acrílico modificado para todo tipo de superficies ferrosas, herramientas, maquinaria agrícola, muebles metálicos, maquinaria en general, así como en estructuras de tipo comercial e industrial en donde se requiere un secado rápido. Resistencia al amarillamiento y alto brillo.



- **Acabado:** Brillante.
- **Secado:** 15 minutos.
- **Diluyente:** Para aplicar con brocha, diluir hasta con un 30% de Solvencote o 30% Diluyente Estándar. Para aplicar con pistola de aspersión o HVLP, diluir hasta con un 50% X-S0300 Solvencote o 30% Diluyente Estándar o Diluyente americano.
- **Rendimiento:** 11 a 13 m²/L.
- **Recomendación:** Esmalte industrial de alto desempeño.
- **Colores de línea:** 19.
- **Presentaciones:** 500 ml, 1, 4 y 19 Litros.

BASE AGUA

ESMALTE 100% ACRÍLICO BASE AGUA

Esmalte ideal para cocinas, baños, zoclos, habitaciones de niños, muebles de madera, puertas y cancelas de madera en closets. Es ecológico y no deja olor al secar. Deja una película totalmente lavable. Adhiere directo sobre yeso, tabique, tablaroca, concreto, aplanados, mampostería y madera. Sobre metal aplique primero primer.



- **Acabado:** Semibrillante.
- **Secado:** 2-4 Horas.
- **Diluyente:** Agua limpia, solo si es necesario para facilitar la aplicación. Para aplicar con brocha, rodillo o cepillo, diluir hasta con un 10%. Para aplicar con pistola de aspersión o HVLP, diluir hasta con un 30%.
- **Rendimiento:** 10 a 12 m²/L.
- **Recomendación:** Para cocinas y baños.
- **Sistema tintométrico:** Más de 6,200 colores.
- **Presentaciones:** 1,4 y 19 Litros.

PRIMERS

PRIMARIO ANTICORROSIVO / X-AP XXXX

Primario anticorrosivo para estructuras y superficies ferrosas. Tiene excelente poder inhibidor de corrosión, sus acabados promueven además una gran adherencia de los recubrimientos finales a la superficie pintada. Sirve como base de aplicación de esmaltes como Atlas Grand, Atlas Hidro, Atlas Forte.

- **Diluyente:** Para aplicar con brocha, diluir hasta con un 15% de Aguarrás. Para aplicar con pistola de aspersión o HVLP, diluir hasta con un 30% de Diluyente Estándar.

PRIMARIO ANTICORROSIVO DE ZINC / X-AP 1000

Primario de alta capacidad anticorrosiva formulado con pigmentos de zinc que proporcionan gran adherencia sobre superficies metálicas difíciles (Superficies galvanizadas intemperizadas). Sirve como base de aplicación de esmaltes como Atlas Grand, Atlas Forte.

- **Diluyente:** Para aplicar con brocha, diluir hasta con un 15% de Aguarrás. Para aplicar con pistola de aspersión o HVLP, diluir hasta con un 30% X-S0300 solvencote o Diluyente Estándar.